

Ikkunanpesutuki

Sivusaranoituille ikkunoille:

Tekniset tiedot:

- Materiaali: Teräs
- Portaaton säätö + hienosäätö
- Toiminta-alue 18cm-108cm
- Voi käyttää myös alasaranoitun ikkunan tukemiseen
- Pysyy pystyssä itsestään
- Kestää noin 70kg painavan puitteen aiheuttaman kuorman
- Tukeva malli
- 1. vuoden takuu

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietoihin.



Ohje:

1. Esisäädä tuki Puitteen alareunan korkeudelle ja tarkista että kirsitysruuvi on alasennessa. Varmista että lattiapinta on tasainen ja puhdas ja puite on suorassa.
2. Avaa ikkunan puite. Kannattele puitetta aina tuelle asettamisen ja tuelta poistamisen aikana.
3. Aseta tuki puitteeseen kiinni kuvan mukaisesti ja kiristä tuen vaakaosan alla olevalla kiristysruuvilla.
4. Puitteen ollessa tuen päällä älä kohdista puitteeseen ylimääräistä rasitusta esimerkiksi nojaamalla siihen.
5. Saatuaasi huoltotoimenpiteen valmiiksi, poista puite tuen päältä ja sulje ikkuna kannatteleamalla sitä.

